

Akku-Umreifungsgerät für Kunststoffbänder

P328S



Der Fromm P328s stellt die neue S-Version des P328 dar. Trotz gleicher Arbeitsweise (Bandtypen, Bandbreiten, Verschlussart, Verschlussfestigkeit und Spannkraft) begeistert das Gerät mit smarten Features: allen voran dem neuen, farbigen Touchscreen direkt im Blickfeld des Bedieners zur einfachen Bedienung mit nur einem Daumen.

Der Fromm P328s ist als manuelle, halb- oder vollautomatische Version (3-in-1 Gerät) einstellbar. Die Effizienz des Geräts wird mit verschiedenen Bandtypen, die gespeichert und damit jederzeit auswählbar sind, bestmöglich gesteigert. Um konstante Ergebnisse zu gewährleisten sind die Einstellungen PIN-gesichert.

Das Display wurde sehr widerstandsfähig entwickelt, um Kratzer weitgehend zu verhindern und anderen äußeren Einflüssen standzuhalten. Kein unklares Bild, keine Verzerrung und kein Beschlagen der Innenseite.

TECHNISCHE DATEN

Bandqualitäten:	Polyester (PET) und Polypropylen (PP)
Banddimensionen:	Breite 12,7–16 mm, Dicke 0,40–1,05 mm
Gewicht inkl. Akku:	4,3 kg
Verschluss:	Reibschweißverschluss
Verschlussfestigkeit:	ca. 75 %
Max. Spannkraft:	2600 N
Spanngeschwindigkeit:	49–174 mm/sec.
Akku:	Akku Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah oder 9.0 Ah
Aufhängung:	optional

AUSFÜHRUNGEN

Typ	Modell	Breite	für Bandstärke	Gewicht	max. Spannkraft	Spanngeschw.	für Bandqualität
43.3423	P328S/12.7/0.4–0.64/W	12.7 mm	0.4–0.64 mm	4.3 kg	2600 N	49–174 mm/sec.	Polyester (PET) u. Polypropylen (PP)
43.3424	P328S/12.7/0.65–1.05/W	12.7 mm	0.65–1.05 mm	4.3 kg	2600 N	49–174 mm/sec.	Polyester (PET) u. Polypropylen (PP)
43.3461	P328S/16/0.4–0.64/W	16 mm	0.4–0.64 mm	4.3 kg	2600 N	49–174 mm/sec.	Polyester (PET) u. Polypropylen (PP)
43.3462	P328S/16/0.65–1.05/W	16 mm	0.65–1.05 mm	4.3 kg	2600 N	49–174 mm/sec.	Polyester (PET) u. Polypropylen (PP)



**HERMANN
ZARUBA**
VERPACKUNG

Salzburg • Vilniusstraße 12 • +43 662 876 443-0 • salzburg@zaruba.eu
Linz • Zaunmüllerstraße 7 • +43 732 652 300 • linz@zaruba.eu
Wr. Neudorf • Gewerbestraße 2 • +43 2236 90 600-0 • wien@zaruba.eu

www.zaruba.eu

P328S

LADEGERÄTE

Typ	Modell	Spannung	Frequenz
N5.4443	Ladegerät für Li-Ion 4 Ah	220–240 V	50–60 Hz
N5.4468	Ladegerät für Li-Ion 9 Ah	220–240 V	50–60 Hz

AKKU

Typ	Modell	Spannung	Kapazität
N5.4349	Akku Li-Ion	18VDC	4.0 Ah
N5.4353	Akku Li-Ion	18VDC	9.0 Ah

ZUBEHÖR

P32.0223	Aufhängebügel ausbalanciert
P32.0231	Aufhängebügel fixiert
P32.0224	Verschleißplatte (Metall) für rauhe und harte Oberflächen
P32.0225	Verschleißplatte (Metall) für gesamt Geräteunterseite
P32.0228	Ventilator zur Motorkühlung
P32.0240	Kunststoffplatte zum Schutz empfindlicher Verpackungsgüter

