

Pneumatisches Umreifungs- gerät für Kunststoffbänder P358



Beim Fromm P358 handelt es sich um ein pneumatisches Umreifungsgerät für den Einsatz von Polyester- (PET) und Polypropylenbändern (PP). Es erzielt eine Spannkraft von 1000–2300 N. Aufgrund seiner einfachen Handhabung kann es manuell oder auch halbautomatisch mit nur einer Hand betrieben werden. Das Gerät verspricht Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit und ist dank der mitgelieferten universellen Aufhängung für die Verwendung in verschiedensten Industrien geeignet.

Durch den sogenannten Reibschweißverschluss funktioniert der Verschlussvorgang hülsenlos. Die Verschlusszeit, Bandspannung und Spannungsgeschwindigkeit sind einstellbar. Es kann eine Verschlussfestigkeit von rund 75 Prozent der Zugfestigkeit des Kunststoffbands erreicht werden. Um eine einwandfreie Abkühlung der Verschweißung zu ermöglichen, zeigt ein Signalstift das Ende vom Umreifungszyklus an.

Die Druckluft kann beim P358 entweder an der Oberseite des Hauptgehäuses oder am hinteren Ende des Hauptgriffs angeschlossen werden. Optional erhältlich ist eine Bodenschutzplatte aus Stahl (für Pakete mit harter oder rauer Oberfläche) oder aus Kunststoff (zum Schutz der Pakete).

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--|
| Bandqualitäten: | Polyester (PET) und Polypropylen (PP) |
| Banddimensionen: | Breite 16–19 mm, Dicke 0.65–1.35 mm |
| Gewicht: | 5.7 kg |
| Verschluss: | Reibschweißverschluss |
| Verschlussfestigkeit: | ca. 75 % |
| Max. Spannkraft: | 4000 N |
| Spanngeschwindigkeit: | 70 mm/sec. |
| Aufhängung: | Aufhängebügel in Lieferung inbegriffen |

AUSFÜHRUNGEN

| Typ | Modell | Breite | für Bandstärke | Gewicht | max. Spannkraft | Spanngeschw. | für Bandqualität |
|---------|-----------------------|--------|----------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 49.0262 | P358/16/0.65–1.05/4.0 | 16 mm | 0.65–1.05 mm | 5.7 kg | 4000 N | 70 mm/sec. | Polyester (PET) u. Polypropylen (PP) |
| 49.0274 | P358/19/0.65–1.35/4.0 | 19 mm | 0.65–1.35 mm | 5.7 kg | 4000 N | 70 mm/sec. | Polyester (PET) u. Polypropylen (PP) |

ZUBEHÖR

| | |
|----------|-------------------------------|
| P35.0338 | Bodenschutzplatte, Stahl |
| P35.0339 | Bodenschutzplatte, Kunststoff |



**HERMANN
ZARUBA**
VERPACKUNG

Salzburg • Vilniusstraße 12 • +43 662 876 443-0 • salzburg@zaruba.eu
Linz • Zaunmüllerstraße 7 • +43 732 652 300 • linz@zaruba.eu
Wr. Neudorf • Gewerbestraße 2 • +43 2236 90 600-0 • wien@zaruba.eu

www.zaruba.eu