

# Umreifungsgerät

## A333



Der Fromm A333 besteht mit einer sehr leichten Handhabung und eignet sich zum Umreifen von flachen Paketen mit Normalstahlband (bis 850N/mm<sup>2</sup>). Das Kombinationswerkzeug weist ein sehr geringes Gewicht von nur 3,9 kg auf und verspricht damit eine problemlose Bedienung bei horizontalen Anwendungen.

Eine einfache und effiziente Handhabung ermöglicht auch hier das hülsenlose Verschlusssystem. Für eine Kostenersparnis beim Umreifen von ca. 10% wird gesorgt indem an Zeit- und Materialaufwand gespart wird. Auch der A333 ist in der speziellen Ausführung mit Drehmoment-Spannhebelsystem lieferbar (TW-Version).

### TECHNISCHE DATEN

<b>Bandqualitäten:</b>	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
<b>Banddimensionen:</b>	Breite 13 – 19 mm
	Dicke 0.38 – 0.58 mm
<b>Gewicht:</b>	3.9 kg Normalversion
	4.3 kg TW-Version
<b>Verschlussfestigkeit:</b>	ca. 80 %
<b>TW-Version:</b>	Drehmoment-Spannhebelsystem

### AUSFÜHRUNGEN

Typ	Modell	Breite	Bandstärke	Gewicht	für Stahlband
13.2380	A333/13/0.38 – 0.58	13 mm	0.38 – 0.58 mm	3,9 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
13.2381	A333/13/0.38 – 0.58/TW	13 mm	0.38 – 0.58 mm	4,3 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
13.2390	A333/16/0.38 – 0.58	16 mm	0.38 – 0.58 mm	3,9 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
13.2391	A333/16/0.38 – 0.58/TW	16 mm	0.38 – 0.58 mm	4,3 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
13.2410	A333/19/0.38 – 0.58	19 mm	0.38 – 0.58 mm	3,9 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>
13.2411	A333/19/0.38 – 0.58/TW	19 mm	0.38 – 0.58 mm	4,3 kg	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm <sup>2</sup>

### ZUBEHÖR

A33.4101	Schraube/Zapfen für horizontale Anwendungen (in Kombination mit Griffkugel N4.1116)
N4.1116	Griffkugel für horizontale Anwendungen (in Kombination mit Schraube/Zapfen A33.4101)
A33.0113	Aufhängung für vertikale Anwendungen