

Manuelles Rundspanngerät A402



Der Fromm A402 wurde als manuelles Rundspanngerät entworfen und ist speziell für gebogene oder unregelmäßige Verpackungen mit geringer Auflagefläche konzipiert. Gearbeitet wird entweder mit Normalstahlband (bis 850N/mm²) oder auch mit Hochleistungsstahlband (bis 1100N/mm²). Das Spannrollensystem ermöglicht einen unbegrenzt langen Spannweg, die optimale Hebelübersetzung der langen Spanngriffe ermöglicht einen mühelosen Spannvorgang mit hoher Spannkraft trotz geringem Kraftaufwand.

Durch eine äußerst enge Riemenspannung kann das Stahlband ohne jeglichen Spannverlust gespannt werden, die dazugehörige Verschlusszange A412 verschließt die Bänder dann mit Metallhülsen.

TECHNISCHE DATEN

Bandqualitäten:	Normalstahlband (Uniflex), max. 850 N/mm ² und Hochleistungsstahlband (Ultraflex), max. 1100 N/mm ²
Banddimensionen:	Breite 19 – 32 mm, Dicke 0.63 – 1.00 mm
Gewicht:	4.0 kg
Verschluss:	Überlapphülsen (Metall), siehe Empfohlenen Hülsen mit manueller Verschlusszange (separat) siehe Modell A412

AUSFÜHRUNGEN

Typ	Modell	Breite	Bandstärke	Gewicht	für Stahlband
13.3200	A402/19 – 32/0.63 – 1.00	19 – 32 mm	0.63 – 1.00 mm	4.0 kg	Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm ² und Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm ²

EMPFOHLENE HÜLSEN

Breite	Dimensionen (W, L, T)
19 mm	19 x 45 x 0.9 mm
25 mm	25 x 45 x 0.9 mm
32 mm	32 x 45 x 0.9 mm