

# Palettenwickelmaschine FS390



## TECHNISCHE DATEN

<b>Turmhöhe:</b>	Standard: 2.150 mm Option: 2.500/2.800/3.200 mm
<b>Drehteller:</b>	Standard Ø 1.500 mm Option Ø 1.650/1.800/2.200 mm
<b>Drehtellergeschwindigkeit:</b>	regelbar, max. 15 U/Min
<b>Folienschlitten:</b>	Vorrecksystem mit 2 Motoren
<b>Schlittengeschwindigkeit:</b>	max. 4.8 U/Min
<b>Stromversorgung:</b>	230V / 50Hz
<b>Installierte Leistung:</b>	1.5 kW (3 Motoren)
<b>Foliendicken:</b>	bis max. 35 µm
<b>Foliemaße:</b>	500 mm Rollenbreite 300 mm max. Außendurchmesser 76 mm Kerndurchmesser
<b>Temperaturbereich:</b>	5–30°C
<b>Temperaturbereich:</b>	5–45°C

## OPTIONEN

Palettenhöhe 2.250/2.500/2.800/3.050 mm
Drehteller Ø 1.650/1.800/2.200 mm
Hufeisen-Drehteller Ø 1.650 B20 mm
Drehteller mit integrierter Waage Ø 1.650/ 1.800 mm
Folienschneidvorrichtung
Niederhalter
Fernbedienung
Auffahrrampe (auch für Elektrohubwagen)
Unterflur-Einbaurahmen
Fotozelle zur Erkennung scharzer Folien oder Packstücke

Bei der Palettenwickelmaschine FS390 handelt es sich um ein halbautomatisches Modell mit Vordehnsystem mit 2 Motoren für anspruchsvolle Anwendungen. Mit dem Vordehnsystem kann via Bedienpanel Folienvordehnungen von 100 bis 400 % voreingestellt werden.

Eine große Vordehnung reduziert den Folienverbrauch erheblich ohne bei der Transportsicherung Kompromisse einzugehen. Auch unförmige, extrem leichte oder scharfkantige Paletten können dank der umfangreichen Einstellmöglichkeiten der FS390 problemlos umwickelt werden. Selbst durchschnittliche Folienqualitäten werden dabei ohne Folienabriss verarbeitet. Auf diese Weise wird höchste Zuverlässigkeit in Verbindung mit wirtschaftlichen Vorteilen gewährleistet.

## VORTEILE

- Europäische Qualitäts- und Sicherheitsstandards inkl. CE
- Dank Gabelstapler-Vorrichtung und klappbarem Turm leicht zu bewegen
- Wickelvorgänge können auf Drehtellerniveau beginnen
- Schnelles und einfaches Austauschen der Folienrollen
- Ein Passwort schützt vor unbefugter oder unbeabsichtigter Benutzung
- Einstellbares Bänderolenprogramm für zusätzliche Wicklungen bei Gütern unterschiedlicher Höhen



## GRAFISCHES LCD-BEDIENPANEL

30 direkt auswählbare Programme
Bediensperre
Multilayer-Programmierung
Einfach zu verstehende grafische Fehlersymboldarstellung