



TECHNISCHE DATEN

	FR350	FR390
Turmhöhe:	Standard: 2.200 mm Option: 2.700/3.000 mm	Standard: 2.200 mm Option: 2.700/3.000 mm
Radius:	1.100 mm zzgl. Palette	1.100 mm zzgl. Palette
Bedienterminal:	Standard: OP 1 (1 Programm) Option: OP 2 (99 Programme)	Standard: OP 1 (1 Programm) Option: OP 2 (99 Programme)
Schlitten:	Magnetbremse	Vorrecksystem mit einem Motor
Dehnung und Vorreckung:	Palette-Schlitten: bis zu 100 %	Standard: bis zu 100 % Vorreckung: 150-250 %
Folienstärke/Folienbreite:	Maschinenstretchfolie 8-23 µ/500 mm	Maschinenstretchfolie 8-23 µ/500 mm
Batteriekapazität:	Standard: bis zu 180 Europaletten Option: bis zu 220 Europaletten	Standard: bis zu 180 Europaletten Option: bis zu 220 Europaletten
Weitere Optionen:		Automatische Folien-Schneidvorrichtung

SPEZIFIKATIONEN

- Hergestellt in Europa
- Einfach zu bedienendes integriertes Touch-Button-Bedienfeld
- Beständiger Aufbau
- Rotationsgeschwindigkeit wird über einen Frequenzumrichter gesteuert
- 180 Paletten mit vollaufgeladener Batterie
- Automatische Programme, Parameter einstellbar
- Max. Palettenhöhe 2.100 mm
- Fotozelle zur Ermittlung der Palettenhöhe
- 2 x wartungsfreie Gelbatterien, 12 Volt-110 Ah Serienschluss

OPTIONEN

- Palettenhöhe 2.500 mm oder 2.800 mm
- Fotoelektrische Zelle für dunkle Lasten
- 1x 24 V Traktionsbatterie, mit einem längeren Lebenszyklus und für etwas 220 Paletten pro Tag bei vollaufgeladener Batterie